

Produktinformation

Magnetfolie roh, anisotrop

Anisotrop= erhöhte Haftkraft

Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	max. Temperatur	Artikel Nr.
615	20,000	0.50	80 °C	5A0506-20
615	20,000	0.75	80 °C	5A0756-20
1000	10,000	0.75	80 °C	5A07510-10
615	15,000	1.00	80 °C	5A1006-15
1000	10,000	1.00	80 °C	5A10010-10
615	10,000	1.50	80 °C	5A1506-10
1000	10,000	1.50	80 °C	5A15010-10
1000	2,000	2.00	80 °C	5A2002-2

Alle Magnetfolien sind bei uns auch als Zuschnitte & Rollenabschnitte erhältlich!
Auf Wunsch auch selbstklebend bestellbar!
Die Magnetfolie ist auf der magnetischen Seite mit einer UV-Schutzlackierung beschichtet.

Handhabungshinweis:

Magnetfolien sind nicht als Haftunterlage für Magnete geeignet. Durch das Anbringen von Magneten, kann die Magnetfolie beschädigt werden. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch unsere Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen.

In Kombination mit Magneten empfehlen wir Ihnen unsere FerroFolien. Weitere Informationen finden Sie unter www.magnetfolien-zuschnitte.ch