

Produktinformation

Magnetfolie roh, semi-anisotrop

Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	max. Temperatur	Artikel Nr.
1000	50,000	0.30	80 °C	5SA0256-30
615	30,000	0.40	80 °C	5SA0406-10
1000	20,000	0.40	80 °C	5SA04010-20
1200	20,000	0.40	80 °C	5SA0412-20
615	30,000	0.50	80 °C	5SA0506-30
1000	20,000	0.50	80 °C	5SA05010-20
1200	20,000	0.50	80 °C	5SA0512-20
615	30,000	0.75	80 °C	5SA0756-30
1000	10,000	0.75	80 °C	5SA07510-10
1200	10,000	0.75	80 °C	5SA07512-10
615	15,000	1.00	80 °C	5SA10006-15
1000	10,000	1.00	80 °C	5SA10010-10
615	10,000	1.50	80 °C	5SA1506-10
1000	10,000	1.50	80 °C	5SA15010-10
1000	2,000	2.00	80 °C	5SA20010-2
<p>Alle Magnetfolien sind bei uns auch als Zuschnitte & Rollenabschnitte erhältlich! Auf Wunsch auch selbstklebend bestellbar! Die Magnetfolie ist auf der magnetischen Seite mit einer UV-Schutzlackierung beschichtet.</p>				

Handhabungshinweis:

Magnetfolien sind nicht als Haftunterlage für Magnete geeignet. Durch das Anbringen von Magneten, kann die Magnetfolie beschädigt werden. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch unsere Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen.

In Kombination mit Magneten empfehlen wir Ihnen unsere FerroFolien. Weitere Informationen finden Sie unter www.magnetfolien-zuschnitte.ch